

REMU

REMU Combi E8



Combi E8 on tukkeutumaton seulonta-asema ruokamullan valmistukseen ja erilaisten jätteiden käsittelyyn.



- seulottu materiaali putoaa alitekuljettimelle, kun taas ylite kuljetetaan seulonta-aseman sivulle
- uudenlainen 950 mm leveä seulaelementti parantaa kapasiteettia entisestään
- suurempi 3 m³ syöttösuppilo syöttää materiaalin jyrsimen (lisälaitte) ali, jolloin suurimmat paakut pystytään hienontamaan tehokkaasti ennen seulapöydälle putoamista
- seulaelementin rakenteesta riippuen teräväli voi olla 15-100 mm, seulotun materiaalin raekoko on suunnilleen 8 mm teräväliä pienempi
- Combi voidaan varustaa myös lannoitteita tai stabiloivia aineksia, kuten kalkkia, annostelevalla syöttölaitteella (lisälaitte)
- tehokas 74 HV (55,4 kW) Caterpillar C3.4B moottori on Combi E8:n sydän
- tilava konehuone ja kaksoisovet mahdollistavat helpon pääsyn huoltopisteille



Kiekkoseulateknologiaa 20 vuoden kokemuksella!

REMU

REMU Combi E8



REMU Combi E8 on helppo kuljettaa. Molemmat kuljettimet voidaan taittaa ylös kuljetusta varten.

Tela-alustaisen Combi E8:n mitat*

Kuljetuskorkeus	2,95 m
Leveys	2,5 m
Paino	12 500 kg
Kuljetuspituus	8,1 m
Alitekuljettimen purkukorkeus	3 m
Ylitekuljettimen purkukorkeus	1,5 m
Maksimikapasiteetti	300 m ³ /h

* Mitat voivat vaihdella riippuen lisälaitteista.

Syöttökorkeus 2,85 m



Kaikki painot ja koot ovat suuntaa antavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



Tela-alustaista Combi E8:aa voidaan kauko-ohjata. Kauko-ohjaintoiminnot asetetaan asiakkaan toiveiden mukaisiksi.

REMU Oy
Pääkonttori ja tuotanto
020 743 1160
info@remu.fi

www.remu.fi