

REMU

REMU Combi E8



Combi E8 är ett självrensande siktverk för siktning av matjord och olika avfallsmaterial.



- Siktat material följer med transportbandet för finmaterial medan övergrov material transporteras till sidan av siktverket.
- Större siktkapacitet med det 950 mm breda siktbordet.
- Ny bredare matningsenhet på 3 m³ transporterar jorden via en effektiv grovfördelare (tillval) till siktbordet.
- Beroende på siktelementens konfiguration kan bettavståndet vara mellan 15 mm och 100 mm. Fraktionsstorleken för siktat material är ca 8 mm mindre än avståndet mellan betten.
- Som tillval kan Combi utrustas med doserare för gödsel eller stabiliseringsmedel som kalk.
- Combi E8 drivs av en kraftfull CAT C3.4B-motor på 55,4 kW.
- Stort motorrum och dubbeldörrar ger enkel åtkomst till servicepunkter.



Stjärnsiktteknik som bygger på 20 års erfarenhet!

REMU

REMU Combi E8



Combi har en mycket kompakt konstruktion men kan uppnå en kapacitet på upp till 300 kubikmeter per timme. Båda transportbanden kan vikas ihop vid transport.

Transportmått för bandburen plattform*

Transporthöjd	2,95 m
Bredd	2,5 m
Vikt	12 500 kg
Transportlängd	8,1 m
Utmatningshöjd för finmaterial	3 m
Utmatningshöjd för sidotransportband	1,5 m
Kapacitet	300 m ³ /h

* Måtten kan variera beroende på tillval.

llastningshöjd 2,85 m



Bandburna Combi E8 kan styras med fjärrkontroll och fjärrstyrda funktioner kan anpassas efter kundens krav.

REMU Oy
Huvudkontoret, Finland
+358 20 743 1160
info@remu.fi

REMU försäljning
+46 (0) 76-9090090
sverige@remu.fi

Alla vikter och storlekar är ungefärliga. Specifikationer kan ändras efter tillverkarens eget val.

www.remu.fi